ООО «Продиэл»
125430, г. Москва,
Митинская ул., д. 20, кв. 181
Тел.: +7(495)-759-00-59
zakaz@prodiel.ru
www.prodiel.ru

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»
Производство: Россия
Наименование: Контровочная стопорная краска ЭП-51 с кистью 22 мл
Дата производства: 05.09.2026 г.
Соответствие ГОСТ: ГОСТ 9640-85 с изм.№1,2

Наименование показателей	**Значение по ГОСТ 9640-85 с изм.№1,2**	**Результаты испытаний**
Цвет пленки эмали	Должен находится в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами (эталонами) цвета картотеки №9, 11	соответствует
Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть однородной и гладкой без сморщивания и оспин	соответствует
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла4мм при температуре(20,0±0.5) ºС, сек	35-65	40
Массовая доля нелетучих веществ, %	18-23	22,4
Степень перетира, мкм	Не более 40	30
Укрывистость высушенной пленки, г/м³	Не более 100	85,2
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±5) ºС, ч	Не более 3	соответствует
Время высыхания до степени 3 при температуре (80±2) ºС, ч	Не более 1,5	соответствует
Эластичность пленки при изгибе, мм	Не более 1	1
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы	Не менее 0,16	0,22
Адгезия пленки, баллы	Не более 2	2
Блеск пленки, %	Не менее 5	53
Стойкость покрытия при температуре 20±2ºС к статистическому воздействию воды, ч	Не менее 24	соответствует
Стойкость покрытия при температуре 20±2ºС к статистическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч	Не менее 24	соответствует

Инженерный отдел

Руководитель _____Михайлова Е. В.