

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»
Производство: Китай
Наименование: Керамическая трубка Al2O3 99% 6 x 300 мм (два отверстия диам. по 1,5 мм)
Внешний диаметр: 6 мм
Длина: 300 мм
Дата производства: 28.05.2026 г.

Параметр	Нормативные данные	Измеренные данные образца
Цвет / поверхность	Белый, гладкий	Белый, гладкий
Размер		
Наружный диаметр, мм	6 ± 0.1 мм	6 мм
Внутренний диаметр, мм	1,5 ± 0.05 мм	1,5 мм
Длина, мм	300 ± 1 мм	301 мм
Материал	Al2O3	Al2O3
Прямолинейность (%)	15% от длины	0.06%
Высокотемпературная изгибаемость (мм)	Нагрев при 1600°C в течение 30 минут, величина изгиба ≤ ±0.6	0.17
Стойкость к воздействию высоких и низких температур	Трёхкратный теплообмен при 1300°C без разрушения	Без разрушения
Водопоглощение (%)	≤0.2	0.07
Герметичность (КПа)	При отрицательном давлении 1.30 Кра снижение давления за 10 минут менее 0.3 КПа	0.13

Инженерный отдел

Руководитель _____
 Михайлова Е. В.

