ООО «Продиэл»
125430, г. Москва,
Митинская ул., д. 20, кв. 181
Тел.: +7(495)-759-00-59
zakaz@prodiel.ru
www.prodiel.ru

Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»
Производство: Китай
Наименование: Провод силиконовый 6 AWG
Дата производства: 12.06.2026 г.

Наименование параметра	**Значение**
Строение жилы (Кол-во жил/Диаметр)	3200/0.08 мм
Сечение	16 мм²
Диаметр медной проволоки	5.6 мм
Толщина изоляции	1.45 мм
Внешний диаметр	8.5 мм
Сопротивление проводника (при 20°C)	1.13 Ом/км
Напряжение	600 В
Рекомендуемый ток	140 А
Температурный диапазон	-60°C - +200°C
Состав	
Проводник: Медь(Cu) Олово (Sn)	 99.8% 0.2%
Изоляция: Метилвинилполисилоксан Диоксид кремния Гидроксисиликоновое масло Стеариновая кислота	 45-80% 15-54% 1-5% 0,01-0,12%
Физико-химические свойства	
Агрегатное состояние	Твердое
Температура воспламенения	~300°C
Плотность	1,3 г/см³

Инженерный отдел

Руководитель _____ Михайлова Е. В.

ИНН/КПП 7733385058
ОГРН 1227700295240