

## Паспорт качества

Поставщик: ООО «Продиэл»  
Производство: Россия  
Наименование: Провод обмоточный (эмальпровод) ПЭТВ-2 0,2 мм  
Диаметр: 0,2 мм  
Дата производства: 12.07.2026 г.

| Наименование параметра               | Нормативные требования                                                | Результаты испытаний                                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Проверка внешнего вида изоляции      | Поверхность провода гладкая, отсутствие пузырей и инородных включений | Поверхность провода гладкая, отсутствие пузырей и инородных включений |
| Диаметр проводника, мм               | 0,197 – 0,203                                                         | 0,201                                                                 |
| Диаметр провода, мм                  | 0,220 – 0,244                                                         | 0,226                                                                 |
| Относительное удлинение, %           | Не менее 21%                                                          | 35%                                                                   |
| Эластичность в исходном состоянии    | Отсутствие трещин и отслаивания изоляции                              | Соответствует                                                         |
| Тепловой удар при 155°C, 30 мин      | Отсутствие трещин и отслаивания изоляции                              | Соответствует                                                         |
| Пробивное напряжение, В              | Не менее 2200                                                         | 4200                                                                  |
| Максимальный угол отдачи (упругость) | Не более 62                                                           | -                                                                     |

Товар испытан и проверен по стандарт ТУ 16-705.110-79. По механическим параметрам, электрическим параметрам, конструкции и внешнему виду продукция признана годной и отвечающей всем требованиям ТУ 16-705.110-79.

Инженерный отдел

Руководитель \_\_\_\_\_ Михайлова Е. В.

